

FORDONSLARM

Meta HPA-EVO-5.0



Meta HPA-EVO-5.0 är ett fordonslarmsystem med två fjärrkontroller, backupsiren, ultraljuds sensorer, nödbrytare och lysdiodindikator. Larmsystemet har centrallåsstyrning, startspärr, blinkersutgångar och ingångar för dörrar, baklucka, motorhuv samt anslutning av extra sensorer. Meta HPA-EVO-5.0 passar de flesta typer av fordon med 12 volt elsystem som; personbilar, skåpbilar, husbilar, traktorer, arbetsmaskiner, skogsmaskiner, etc.

Aktivering/Deaktivering

Meta HPA-EVO-5.0 fordonslarmsystem styrs av två medföljande fjärrkontroller. Aktivering indikeras med två blink på blinkers och tänd lysdiodindikator. Deaktivering indikeras med 1 blink på blinkers och släckt lysdiodindikator. Nödbrytaren kan deaktivera larmsystemet med en unik 5-siffrig nödkod om fjärrkontrollen saknas eller är ur funktion.

Larmfunktioner

Larm utlöses vid aktiverat larmsystem om: ultraljudsensorn detekterar rörelse; dörr, baklucka eller motorhuv öppnas; extra sensorer reagerar; tändningen slås på; strömförsörjningen bryts. Dessutom kan ett tryck på fjärrkontrollen utlösa överfallsalarm.

Egenskaper

- 2 fjärrkontroller
- Backupsiren M05
- Lysdiodindikator med larmminne
- Ultraljuds sensorer (rörelsesensor)
- Nödbrytare med nödkod
- Startspärr
- Centrallåsstyrning
- Drivspänning: 12V

GPS söksystem kan anslutas

Backupsiren T75 (tillbehör) med inbyggd GPS/GSM söksystem och tillhörande abonnemang, kan anslutas istället för den medföljande backupsirenen och därmed får man ett komplett skydd mot inbrott och stöld av fordonet. Mer information finns i produktbladet för T75 telematikenhet.

Extra sensorer kan anslutas

Till larmsystemet kan tillbehör som mikrovågs sensor anslutas.

Tillbehör

- T75 Telematikenhet med backupsiren, GPS/GSM söksystem och 2 olika nivåer av abonnemang.
- Mikrovågs sensor (rörelsesensor)
- PRG007 Programmeringsinterface
- PRG14090 Programmeringskabel